

MOTOSEGA HUSQVARNA 543XP



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo per unità (KG):

620,00 €

Sconto:

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [HUSQVARNA](#)

Descrizione

Potenza resa

2.2 kW

Cilindrata

43.1 cm³

Velocità alla massima potenza

9600 giri/min

Massima velocità raccomandata del motore

14500 giri/min

Regime minimo

2700 giri/min

Coppia, max

2.4 Nm

Coppia, max a n° giri

7200 giri/min

Consumo carburante

467 g/kWh

Consumo carburante

1.03 kg/h

Candela accensione

NGK CMR7H

Spazio tra gli elettrodi

0.65 mm

Apertura aria del modulo iniezione

0.4 mm

Tipo pompa olio

Flusso regolabile, assente al minimo

Capacità pompa olio Max

13 ml/min

Capacità pompa olio Min

3 ml/min

Exhaust emissions (CO2 EU V)

780 g/kWh

Gruppo di taglio

Lunghezza della barra consigliata, min-max

13-18 in

Lunghezza barra

15 poll.

Tipo catena

SP33G

Dimensioni

Peso (gruppo di taglio escl.)

4.5 kg

Lubrificazione

Tipo lubrificante

Husqvarna o equivalente al 50:1

Volume serbatoio olio

0.27 l

Prestazioni sonore e vibrazioni

Livello di potenza acustica, garantito (LWA)

113 dB(A)

Livello potenza sonora, misurato

112 dB(A)

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore

101 dB(A)

Vibrazioni

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore

4.5 m/s²

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore

4.2 m/s²